

2022第六批重采耗材清单（第二次）

包号	序号	耗材名称	预算单价 (元)	参数
1	1	跟腱护踝	129	一种保护踝关节的软性保护器具，（S, M, L, XL）
	2	经典护膝	151	一种保护膝关节的器具，（s, m, l, xl, xxl）
	3	拇外翻矫正带	152	一种用于矫正拇外翻的带子
	4	通用网球护肘	158	一种用于保护肘关节的器具
	5	足踝矫形器	340	一种用于预防和矫正踝关节畸形的器具
	6	Nora热塑板	425	一种用于制作支具的热塑板材型号有（460*610*3.2mm）1%网眼5%网眼10%网眼等
	7	颈椎固定器	450	一种保护颈椎的固定器各型
	8	高密度轻分聚乙烯热塑板	510	1%网眼5%网眼10%网眼等
	9	低温板	735	一种用于制作支具的低温板材型号有（460*610*3.2mm）1%网眼5%网眼10%网眼等
	10	颈椎固定器	1200	一种保护颈椎的固定器各型
2	11	腔静脉滤器	11449	由滤器和输送器两部分组成。滤器为单篮不对称结构，用镍钛合金管切割扩张而成。输送器由输送鞘、鞘芯、导引鞘、输送钢缆组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。
	12	输送鞘	999	由输送鞘管、扩张器、装载器、止血阀、输送钢缆及穿刺导丝组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。
	13	一次性使用输注导管套件	3933	该产品包括输注导管、配套用齿合导丝、止血阀、检查安全阀、注射器或压力分配装置。可以形成多孔喷射给药。
3	14	手具	200000	适配与科医人半导体超冰脱毛专用设备
	15	电热活检钳	2600	国产
	16	BIS传感器	305	Bis-complete型配套耗材
	17	一次性双极射频等离子体手术电极	2580	1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥。 2、适配参数：交流0360Vrms，100KHz5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 7、具有独立的医疗器械注册证的一次性双极射频等离子体手术电极（射频等离子刀头 / 一次性等离子刀头） 8、咽喉肿瘤科专用刀头，设计有1.9mm，2.5mm，3.4mm，3.8mm等直径的刀头，刀头180度刀面的切割能量绝缘面，540度角度的能量面，创新性的保证安全界的情况下，高效的实现切割止血。能充分满足喉深部、声门等的各种良、恶性病变。
	18	植入式心脏起搏器	54720	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。

4	19	导管鞘组	295	包括一个穿刺针、一个注射器、一根导丝和一个血管扩张器/导管鞘组件。
	20	植入式心脏起搏器	33322	该产品由导管杆、座以及耐扭折护套组成，带有不透射线的金标准，外表面覆有亲水性涂层（二甲基丙烯酸酯-缩水甘油甲基丙烯酸酯共聚物），导管内表面涂有硅油润滑剂。制造材料为：导管杆内层：聚四氟乙烯、中层：聚氨酯弹性体、加强体：不锈钢SUS304、外层：聚酯弹性体和聚氨酯弹性体；座：尼龙12；耐扭折护套：聚氨酯弹性体。产品环氧乙烷灭菌， 灭菌有效期24个月，一次性使用。
	21	植入式心脏起搏器	52500	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	22	植入式心脏起搏器	67500	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	23	植入式心脏起搏器	59000	由混合电路、连接端、外壳（钛）、伺服系统、X光标记、馈通电路和天线（天线只有带T功能的起搏器具备）、电池组成。
	24	植入式心脏复律除颤器	106798	由混合电路、电池、连接头端（IS-1、DF-1）、外壳（钛）、放电电容、高频电路（包括馈通电路和天线）组成。
	25	植入式心脏起搏器电极导线	4819	由电极导线和附件组成。电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋组成。
	26	植入式心脏复律除颤器电极导线	7962	由电极导线入附件组成，电极导线由传导电线、电极导线、固定套管、分岔、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋、1根IS-1连接器（DX型号为2根）、1根DF-1连接器（SD型号为2根）、1个放电线圈（SD型号为2个）。
	27	植入式冠状窦电极导线	7953	由电极导线和附件组成，电极导线由IS-1连接器、导线缠绕芯、头端电极、环形电极、电极导线体、类固醇药套、电极导线固定套管组成。
5	28	左室递送系统	1484	产品组成为导引内鞘管、导引外鞘管和套装配件。每根导引导管中都包括扩张器。套装配件中包括：导引钢丝、阀门通过工具、扭矩扳手、注射器、单向阀、连接阀门、封堵帽和切割工具。
	29	手术电极	85	1、产品适用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。适用于各科手术，可更换各种异形长短电极，顺利实现所需手术。可配钨针电极，LEEP刀电极等。 2、刀头精细研磨、手术时烟雾少、结痂少。 3、符合人体工程学的设计：舒适的手感和极佳的器械性能，减少医生因长时间手术而引起的肌肉紧张和疲劳感，最大程度的降低了手术风险。 4、可靠的安全性：密闭的结构和独有的防旋转六角设计，既可防止液体没入又可防止电极的自由移动，确保了病人和医生的安全。
	30	手术电极	43	1、产品适用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。适用于各科手术，可更换各种异形长短电极，顺利实现所需手术。可配钨针电极，LEEP刀电极等。 2、刀头精细研磨、手术时烟雾少、结痂少。 3、符合人体工程学的设计：舒适的手感和极佳的器械性能，减少医生因长时间手术而引起的肌肉紧张和疲劳感，最大程度的降低了手术风险。 4、可靠的安全性：密闭的结构和独有的防旋转六角设计，既可防止液体没入又可防止电极的自由移动，确保了病人和医生的安全。 5、能与各种高频设备配套使用。6、本产品只能一次使用。
	31	高频手术电极	900	产品适用于与高频类手术设备配合使用
	32	中性电极	23	产品适用于与高频类手术设备配合使用
	33	电刀清洁片	6	可重复使用，与所有直径为2.4mm的电极兼容，硅制导线4.5m，使用次数≥50次，可采用高温高压和环氧乙烷方式灭菌。

	34	回路板导线	95	1、产品适用于与高频发生器配套使用，作为高频工作电流的回路。 2、可与各类进口、国产主机配套使用，安全有效。 3、导电胶完全覆盖铝箔，且边缘超出1mm，防止因挤压露出铝箔引起灼伤。 4、产品分为成人（可带连线）、儿童（可带连线）、婴儿（可带连线），可根据需求选择。 5、包装后的中性电极贮存在温度为-40℃~+70℃，空气相对湿度10%~100%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。 6、与本产品配套的高频手术设备额定输出功率应在50W~400W范围内，工作频率在0.2MHz~5MHz,电流密度应小于100mA/cm2。
6	35	一次性使用麻醉穿刺包（腰硬联合包）	48	结构及组成：硬膜外和腰椎联合麻醉型由腰椎外穿刺针（不锈钢）、导管接头、硬膜外穿刺针（不锈钢），药液过滤器、空气过滤器、麻醉导管（聚酰胺、不锈钢钢丝）、导管接头、一次性使用无菌注射针（5ml）、一次性使用无菌注射器（20ml）、全玻璃无阻力注射器、导引纸、无纺布）、手术巾（聚乙烯膜、医用压敏胶纸）、脱脂棉纱布（脱脂纱布、垫巾（聚乙烯膜、纸、无纺布）和托盘组成:药液过滤器孔径为2um，无添加剂，无增塑剂，无粘合剂，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用范围：用于硬膜外麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺及药液的注射。
	36	一次性使用动静脉瘘穿刺针	1.98	1、由针帽、针、翼（针基）、夹子、连接管和连接件帽构成，其形式分为固定翼和旋转翼两种类型。 2、包括16G和17G两种型号，价格一样； 适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液净化治疗。
	37	空心纤维透析器（低通）	85	为应对不同需求病人，需要两种不同类型透析器：一： 1、为避免病人过敏，透析器的膜材质应为三醋酸纤维膜。； 2、生物相容性好； 3、同一膜材质的透析器膜面积至少具备1.3m2-1.7 m2两种型号 4、尿素清除率不低于180（血流速200ml/min,透析液流速500ml/min）； 5、尿素转运系数KOA>700 ml/min； 6、超滤系数≥10ml/h*mmhg； 7、保存方式：干膜保存； 8、最大血流量≥500ml/分； 9、最大透析液流量800ml/min； 10、最大跨膜压500mmHg； 11、r-射线或蒸汽灭菌。 二、1.有效膜面积≥1.3m² 2.采用聚醚砜膜材聚丙烯材料（PP）外壳，且不含BPA(双酚A)安全环保，保证患者治疗安全 3.尿素清除率≥194（血流速度200 ml/min,透析液流速500ml/min) 4.溶质转移面积系数KOA≥916 5.γ射线消毒
	38	一次性血液管路（一次性使用血液透析管路）	16	1、由管路、血液通路端接头部分、注射采样部分、负压检测部分、输液管部分、泵管部分、药液注入管部分、动静脉壶部分、透析端接头部分、连接器部分、压力检测管部分、并配有保护套、传感器保护套、夹钳和废液袋； 2、适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液净化治疗； 3、可与费森、贝朗、东丽等透析机配套使用。
7	39	导电膏	260	国产
	40	吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）	10	胶体金法
	41	吗啡（MOP）检测试剂（免疫层析法）	10	免疫层析法
	42	甲基苯丙胺检测试剂（胶体金法）	10	胶体金法
	43	0139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）	10	胶体金法
	44	01群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）	10	胶体金法
	45	肺炎链球菌尿抗原	55	胶体金法
	46	隐球菌抗原	55	胶体金法

47	青霉素药敏试条（E试验法）	368元/盒	E试验法
48	亚胺培南药敏试片	30元/盒	国产
49	厄它培南药敏试片	30元/盒	国产
50	磷霉素药敏纸片	50元/盒	国产
51	多黏菌素试条（E试验法）	360	E试验法
52	万古霉素药敏试条（E试验法）	360	E试验法
53	替加环素药敏试条（E试验法）	350	国产
54	奥扑托新纸片	18.8元/瓶	国产
55	头孢呋辛纸片	18.8元/瓶	国产
56	头孢他啶纸片	25.9元/瓶	国产
57	杆菌肽纸片	17.8元/瓶	国产
58	头孢唑林	11.6元/瓶	国产
59	美罗培南	27.1元/瓶	国产
60	致病性大肠艾希氏菌诊断血清	1200	国产
61	沙门氏菌属诊断血清	1250元/盒	国产
62	志贺氏菌属诊断血清	1200	国产
63	志贺氏菌属多价诊断血清	110	国产
64	沙门氏菌属多价诊断血清	110	国产
65	01群霍乱弧菌诊断血清3种	709元/盒	国产
66	4号琼脂	100元/瓶	国产
67	TCBS琼脂	110元/瓶	国产
68	乳糖蛋白胨培养基	70元/瓶	国产
69	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）	90元/瓶	国产
70	胆盐乳糖增菌液	90元/瓶	国产
71	克氏双糖铁琼脂粉	80元/瓶	国产
72	SS琼脂	160元/瓶	国产
73	R2A琼脂	160元/瓶	国产
74	碱性蛋白胨水琼脂	70元/瓶	国产
75	麦康凯琼脂（不含结晶紫）	82.88元/瓶	国产
76	营养琼脂	78元/瓶	国产
77	沙保罗琼脂	68.25元/瓶	国产
78	胆汁七叶苷生化反应管	11.7元/盒	国产
79	阿拉伯糖	19.5元/盒	国产
80	6.5%高盐肉汤	8.78元/盒	国产
81	山梨醇生化管	9.75元/盒	国产
82	营养肉汤	58.5元/盒	国产
83	硝酸盐（还原）	11.7元/盒	国产
84	MH琼脂	144.3元/瓶	国产
85	广范试纸（PH试纸）	4元/本	国产
86	香柏油	11元/瓶	国产
87	单倍乳糖胆盐	150元/盒	国产
88	三倍乳糖胆盐	150元/盒	国产
89	硫铵银染色液	270	国产
90	碘中和液	50元/盒	国产
91	醛中和液	50元/盒	国产
92	醇中和液	50元/盒	国产
93	厌氧培养皿	10.5元/个	国产
94	厌氧产气包	24元/个	国产
95	厌氧指示剂	5.5元/个	国产
96	厌氧密封袋	5.5元/个	国产
97	密封夹	8.5元/个	国产
98	一次性使用微量采血吸管	36	国产
99	一次性使用微量采血吸管	36	国产
100	离心机套管	1.5元/支	国产
101	带盖大便杯	0.3	国产

	102	全自动酶免仪使用吸头	0.5	国产
	103	塑料吸管（滴管）	0.054元/支	国产
	104	滴管	0.6元/支	国产
	105	滴管	0.2元/支	国产
	106	擦镜纸	5元/本	国产
	107	玻璃量筒	14	国产
	108	微生物干粉培养基（药典）-胰酪大豆胨液体培养基（TSB）	100	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	109	微生物干粉培养基（药典）-胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）	100	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	110	微生物干粉培养基（药典）-沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）	110	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	111	微生物干粉培养基（药典）-麦康凯液体培养基	110	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	112	微生物干粉培养基（药典）-麦康凯琼脂培养基	170	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	113	微生物干粉培养基（药典）-溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基	150	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	114	微生物干粉培养基（药典）-甘露醇氯化钠琼脂培养基	150	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
	115	微生物干粉培养基（药典）-R2A琼脂培养基	160	有效期>12个月，执行标准《中国药典2020版》
9	116	弹力腰围	26	国产
10	117	水杨酸护理包	380	医用护理包由医用棉签2支、医用棉片2片、医用眼贴2张、检查手套1副、液体敷料25g（透明质酸、甘油）组成；用于水杨酸化学焕肤，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理； 1、医用棉签：长度75mm、杆径3mm、棉头大小4mm、棉头形状椭圆形及支数2跟。在皮肤、创面消毒处理时，涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物或消毒剂。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 2、医用棉片：由医用脱脂棉或无纺布组成。预期用途：用于对皮肤、创面进行清洁处理，非无菌提供，一次性使用； 3、医用眼贴：由医用脱脂棉或无纺布组成。预期用途：用于对皮肤、创面进行清洁处理，非无菌提供，一次性使用； 4、检查手套：尺寸20cm、规格L、包装数量2只。采用PVC、乳胶、丁腈等材料制造，有足够的强度和阻隔性能，戴在手指上对患者病情进行检查或触检； 5、液体敷料：产品规格：25克/袋；性状为溶液或凝胶。含透明质酸、甘油等组成；用于水杨酸化学焕肤，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理； （1）性状为溶液或凝胶，含透明质酸、甘油等。 （2）耐寒：（5±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异。 （3）耐热：（40±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异。
11	118	肛门镜	1.2	小号一次性肛门镜
12	119	无菌针灸针	0.11	国产
	120	医用眼罩	1.5	国产
	121	齿科石膏粉（白石膏）	190	规格：25Kg/袋 用途：制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型
	122	膜型石膏粉	3.3	制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型
	123	电源线	18	三孔插头
	124	高级温湿表（温湿度表）	69	用于测量环境温湿度
	125	红水温度计	36	用于测量环境或物体温度
	126	乳胶管	3	适用于医院止血输血带
	127	胃镜口垫	0.6	用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。
	128	雾化螺纹管/连接管	5.5	用于为患者雾化治疗时与超声波雾化器连接使用。可与多种超声波雾化器连接，非无菌产品。
	129	吸引器乳胶管	18.5	连接电动负压吸引器使用。

13	130	洗耳球	5.5	用于吸量管定量抽取液体。
	131	一次性单鼻吸氧管	2.6	该产品适用于需吸氧治疗的患者。
	132	心电四肢夹	180	心电图机检测配件
	133	心电吸球	148.8	心电图机检测配件
	134	医用导电膏	85	用于心电检查和电疗电极耦合用。
	135	冰箱温度计	130	测量冰箱内实时温度
	136	轮子	95	各治疗车、送药车、轮椅等维修配件
	137	扫床刷	36	用于病床洁净护理用
	138	刻度吸管	18	刻度吸管是由上而下(或由下而上)刻有容量数字,下端拉尖的圆形玻璃管。用于量取体积不需要十分准确的溶液。”
	139	酒精灯	7.8	1.作为热源灯具。2.进行焰色反应。3.微生物实验室用来灭菌等
	140	分样筛	560	分样筛主要用于各试验室、化验室、物品筛选、筛分、分级等对粒度的检测
	141	洗手刷	5	医院手术室医护人员术前、术后刷手设计的专用洗手刷
	142	不锈钢钥匙	6	国产
	143	不锈钢量杯	52	国产
	144	玻璃磨口瓶	4.5; 8.5	用于盛放固体试剂的玻璃容器,有透明和棕色两种
	145	不锈钢开瓶器	18	国产
	146	一次性埋线针	4.5	本产品适用于“穴位埋线疗法”中线体的穴位内植入。
	147	网状绷带	8.5	弹力网状绷带帽用于固定脑外科伤口敷料用。以起到包扎、固定的作用。
	148	刀针	1.6	供临床中医针刺疗法用
14	149	玻璃量杯	28.5	作量取各种不同体积的液体之用,或对不规则的固体物质,作体积计算用,有时也可作玻璃筒或接受器之用。
	150	玻璃量筒	75	作量取各种不同体积的液体之用,或对不规则的固体物质,作体积计算用,有时也可作玻璃筒或接受器之用。
15	151	玻璃烧杯	29.8	烧杯广泛用作化学试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
	152	砂轮	136	一种固结磨具
14	153	乳房活检系统	4450	适合我院现有麦默通机器配套使用。
15	154	脑脊液分流管及附件	24063	18种压力范围设置,红宝石和轴环技术,集成SiphonGuard装置用来防止过度引流,双通道设计
16	155	拐杖	46.9	国产
	156	梯形垫、下肢垫	35.2	国产
	157	前臂吊带	10.5	国产
	158	翻身垫	33	国产
	159	髌骨牵引带	15.2	国产
	160	颈椎牵引带	9.6	国产
	161	医用外固定支具	14.4	国产
17	162	石膏绷带(粘胶型)	6.2	国产
	163	空心纤维透析器(高通)	96	1、使用膜材质为三醋酸纤维、聚砜膜或聚醚砜膜; 2、生物相容性好; 3、膜面积需提供至少1.3m2-1.5 m2; 1.6m2-1.8 m2两个型号; 4、尿素清除率不低于180(血流速200ml/min,透析液流速500ml/min); 5、尿素转运面积系数K0A>750 ml/min; 6、B2微球蛋白筛选系数,同等血流量、透析液流量条件下,此项值越高有额外加分; 7、超滤系数20-50ml/h*mmhg; 8、最大血流量≥500ml/分; 最大透析液流量≥800 L/h
	164	分析吸头	0.52	带导电吸头,适用于罗氏电化学发光仪
	165	分析孕育杯	0.25	适用于罗氏电化学发光仪601、801
	166	PC E601 2L/瓶	427.5元/瓶	适用于罗氏电化学发光仪601
	167	CC E601 2L/瓶	427.5元/瓶	适用于罗氏电化学发光仪601
	168	9cm培养皿	0.62元/只	国产
	169	6*50芬兰吸头	0.029元/支	国产
	170	7cm培养皿	0.57	国产
	171	1.5ml离心管	0.058元/支	国产

18	172	12*75玻璃试管	0.16元/支	国产
	173	日立样品杯	0.13元/只	国产
	174	8*71芬兰吸头	0.085元/支	国产
	175	13*78试管	0.069元/支	国产
	176	8*71求精吸头	0.065元/支	国产
	177	CA1500血凝杯	0.12	国产
	178	10ul接种环	0.39元/支	国产
	179	15*100软试管	0.078元/支	国产
	180	1.5ml抗凝管	0.10元/支	国产
	181	22*26血盖片	4.90元/盒	国产
	182	普通血沉管	0.35元/支	国产
	183	0.5ml毛细血管	0.10元/支	国产
19	184	骨诱导磷钙生物陶瓷	2600	产品由合法取得的捐献供体及术中切除骨组织经加工而成，主要由无机矿物质成分及胶原组成。灭菌包装。
	185	脊柱前路内固定器	6400	该产品由脊柱接骨板和接骨螺钉组成。其中脊柱接骨板组成部件包括接骨板主体及弹片或压紧盖板。接骨板由符合GB/T13810的TA3纯钛材料制成接骨板中的弹片或压紧盖板由符合GB/T13810的TC4ELI或TC20钛合金材料制成，钉类由符合GB/T13810的TC4ELI钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化，含灭菌和非灭菌两种包装。产品灭菌有效期为5年。
	186	椎间融合器	9450	该产品由符合YY/T0660标准规定的PEEK(OPTIMA-LT1)材料制成，或符合GB/T13810标准规定的TA3纯钛材料制成，显影钉由符合YY/T0966标准规定的纯钽材料制成。可与内固定产品配合使用。非灭菌及灭菌包装，其中灭菌包装产品经辐照灭菌，灭菌有效期5年。
	187	脊柱内固定系统	5000	该产品由矫形用钉(固定螺钉、固定复位螺钉、多轴螺钉、多轴复位螺钉、固定复位钉、加长固定螺钉、长螺纹固定螺钉)、连接杆、横连杆装配、多米诺接头、矫形用钩(固定复位钩、椎板钩、横突钩、复位骨钩)、侧方连接器、连接座、顶丝、自断顶丝、复位螺塞、自断螺塞组成。多轴复位螺钉球形环由符合GB/T13810标准规定的TA3纯钛材料制成，其余组件均由符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成。表面分为无着色和着色阳极氧化两种处理方式。产品的交付状态有灭菌状态和非灭菌状态2种形式。灭菌状态交付的产品采用辐照剂量为25kGy~38kGy的γ射线辐照灭菌，灭菌有效期为5年。产品由椎板成形板和椎板螺钉组成，椎板成形板采用符合GB/T13810标准要求的TA3纯钛材料制成，椎板螺钉采用符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。产品表面可经着色或微弧阳极氧化处理。适用范围 该产品适用于颈椎椎管
	188	脊柱后路内固定器	550	该产品由椎板成形板和椎板螺钉组成，椎板螺钉采用符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金材料制成。产品表面可经着色或微弧阳极氧化处理。型号：2.0*5-11mm 需板钉配套使用。
20	189	笔式胰岛素注射器	200	本品由笔帽组件，笔芯固定架和机械装置组件组成
21	190	腹膜透析管及附件	494	用于腹膜透析。Tenckhoff直管，可弯曲、含不能透过X线的标记线，由医用硅胶材料制成，可长期留置于腹腔，有良好的组织相容性，对机体无刺激，直径0.25-0.3cm、长41cm，带2个涤纶套，2个涤纶套将导管分为三段，其中腹外段约10cm，皮下隧道约7cm，腹内段约15cm，腹内段有侧孔。
	191	腹膜透析螺旋帽钛接头	455	用于连接腹膜透析内置管和外置管的连接。由符合GB/T13810-2017中规定的TC4材料制造，由接头螺杆和接头螺帽两部分组成，长26mm宽10.5mm，接头内外壁应洁净无毛刺、裂痕，耐腐蚀，与腹膜透析内管和外管连接后无泄露。
	192	腹膜透析外接短管	129	用于腹膜透析时与腹膜透析内管外置部分连接使用。包含拉环护套、旋转接头I、导管、旋转止水套、旋转接头II、保护套。长300mm，直径16.8mm。
22	193	动脉压迫止血器	400	用于股动脉穿刺点的压迫止血，固定带为魔术贴，可调节松紧度，也可用于对胶布固定带过敏的患者。
23	194	高压静电磁疗膜	55	双面贴布，外用，具有镇痛、增加血液循环作用
24	195	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂(CCP)	2550	酶联免疫法

25	196	神经血管重塑装置	18900	该产品由支架、保护套和可电解脱的推送金属丝组成。支架主体材料为镍钛合金，不透射线显影点材料为铂钨合金。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。产品有效期2年。适用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。
	197	Y形旋转连接阀	270	耐压、密封配合操作更省心、安全紧密、阀门灵活。可单手操作，配合耐压紧密密封阀门快速止血，操作灵活安全，侧臂带延长管，操作更方便。
	198	导管	14450	本产品为可变刚度的单腔导管，导管由座（材料：聚碳酸酯）、溢流口（材料：热塑性弹性体）、导管外层（材料：聚醚酰胺聚合物）、支撑编织层（材料：304V不锈钢），导管内衬（材料：聚四氟乙烯）、远端标记（材料：90%/10%铂铱合金）组成，并涂有聚乙烯吡咯烷酮/聚乙烯醇涂层。包装内带有一个蒸汽塑形针。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。产品有效期3年。该产品被设计用于把介入器械导入或把诊断或治疗药物输送到神经周围及冠状动脉系统中。
	199	微导管	4694	该产品为过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针。导管近端有标准鲁尔圆锥接头的座以便与其他附件相连接。导管的材料为聚醚酰胺聚合物（PEBAX），支撑编织层为镍钛合金，内衬为聚四氟乙烯。导管的外表面有透明质酸亲水涂层，远端有两个不透射线标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期2年。该产品适用于专业医生有选择地控制灌注药物加栓塞材料和诊断材料加造影剂到外周及神经血管。
	200	导丝	3150	该产品由导丝和配件组成，配件包括导引器和扭控器组成。导丝由304V不锈钢芯丝和远端不透射线的铂钨合金绕丝组成，远端结构涂有亲水涂层。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。该产品用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周、内脏及脑血管结构中的超选到位。
	201	可解脱弹簧圈	7562	该产品由弹簧圈和配套的输送系统构成。弹簧圈由铂钨合金绕丝、聚丙烯芯丝及316L不锈钢解脱区域构成。输送系统传输金属丝由304不锈钢制成，内外涂有PTFE涂层，远端由铂钨合金不透射线定位标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期3年。该产品适用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形、动静脉瘘管以及外周脉管系统的静脉和动脉的栓塞。
	202	封堵球囊导管系统	10192	该封堵球囊导管系统是由一根封堵球囊导管和一根0.010英寸的亲水性导丝组成的套装产品。封堵球囊导管为单腔锥形多功能导管，外层涂覆有亲水性涂层；远端带有不可解脱、通过低压充盈的高度顺应性球囊，带有两个不透射线标记带。导管座由聚丙烯材料制成；溢流口由热塑性聚酯弹性体材料制成；导管近端和远端分别由改性尼龙和聚烯弹性体材料制成；导管内衬由聚四氟乙烯材料制成；球囊由热塑性弹性体材料制成；近端和远端不透射线的显影标记带均由钨钛合金材料制成。 0.010英寸的导丝表面涂覆有亲水性涂层，由304不锈钢材料组成，X射线显影绕丝由钨钛合金材料制成。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期24至35个月，详见产品技术要。该产品应用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中，可提供临时性的封堵血管技术，对选择性地阻断或控制血流。
26	203	液态栓塞系统	6120	该产品主要成分为乙烯-乙烯醇聚合物（EVOH）、二甲基亚砷溶剂（DMSO）和微粉化钽粉材料制成的栓塞产品。经高温干热灭菌，一次性使用。栓塞剂和二甲基亚砷溶剂灭菌有效期3年。该产品配有注射器。注射器经环氧乙烷灭菌。一次性使用。注射器灭菌有效期3年。Onyx-18, Onyx-20, Onyx-34系列产品用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。Onyx HD-500系列产品用于颅内动脉瘤的栓塞。
	204	肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）	18.326	胶体金法
	205	便隐血检测试纸（胶体金法）	1.7	胶体金法
	206	瑞氏-姬姆萨染液	266	细胞染色
	207	铁染色液	270	细胞染色
	208	铣刀	950	螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； ☆ 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； ☆ 头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm

27	209	磨钻头	1200	1 金刚砂材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； 2 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量<0.1mm； 3 金刚砂球形磨钻头：Φ1.0mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm，柄径Φ2.38mm； 4 最高转速80000r/min
	210	磨钻头	1300	1 钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； 2 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量<0.1mm； 3 钨钢球形磨钻头：Φ2.0mm、Φ3.0mm、Φ5.0mm，柄径Φ2.38mm； 4 最高转速80000r/min
28	211	双腔取血栓导管	2385	至少需要3F、5.5F、7F等规格。
30	214	拦截网篮	4850	1、该产品用于在内窥镜下捕获和取出泌尿道结石，并可于激光、超声、电液压或气压碎石时使用以防结石移位。 2、该产品由伞状篮、鞘管和控制手柄、鞘管内芯丝等组成。 3、头端为伞状阴塞式网篮设计，材料为镍钛合金，鞘管的材料为聚酰亚胺，控制手柄为聚碳酸酯，鞘管内芯丝的材料为镍钛合金。 4、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、网篮直径为2.8F，长度为145cm
	215	镍钛合金取石网篮	3650	1、用于取出输尿管结石，专利设计结合抓钳和取石网篮两种特性，可抓取、调整位置、释放、取出整个尿道各种尺寸的结石。 2、具有高度的灵活性、抗折性、无创性、记忆性和良好的弹性。 3、网篮前端开口设计。 4、直径1.7F、2.2F；长度：115cm。 5、网篮展开直径：11mm。 6、镍钛合金、304不锈钢、聚四氟乙烯、乙缩醛材质。 7、产品经环氧乙烷灭菌、一次性使用。 8、能达到1：1扭矩。 9、网篮由合金丝网，材质为304不锈钢
	216	输尿管鞘	2700	1、用于在腔内泌尿外科手术中，建立一条便于内窥镜和其他器械进入泌尿道的通道。 2、由鞘管和扩张器组成，涂有AQ亲水涂层。 3、鞘管为单腔鞘管，带AQ带亲水涂层，制造材料为：鞘管座：尼龙12、鞘管主体内衬：特氟龙、鞘管主体外层：含有氯化铋的尼龙12， 4、扩张器制造材料为：扩张器中心座：高密度聚乙烯、扩张器座夹子：聚丙烯、扩张器主体：含有氯化铋的聚乙烯 5、女性：内径12F、14F，长度35cm；男性：内径12F、14F，长度45cm；儿童：内径9.5F， 6、鞘管由合金丝网，材质为304不锈钢
31	217	体位垫	5650	1. 为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2. 主要材质：高分子凝胶 具有柔软性和减震抗压性能，最大限度避免褥疮的形成。 3. 与人体组织具有良好的生物相容性（提供有专业检验报告） 4. 不含硅胶或乳胶或任何乳化剂。 5. 能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70℃ 6. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。 7. 具有致敏，细胞毒性，皮肤刺激，抑菌性，阻燃性等临床报告（提供有专业检验报告）
32	218	透明粘膜吸套	195	透明黏膜吸套，参数：1.带侧孔，2.配合11.8MM、12.4MM、14MM、15MM内镜外径，3.兼容奥林巴斯GIF-H260、GIF-Q260J、CF-Q260等内镜
33	219	耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器	10300	由植入物组件和导引杆组成

34	220	一次性使用取石网篮	1445	1、产品由网篮组件、牵拉丝、推送杆、外管、手柄组成。 2、网篮有钻石型及无头型，能够更贴近结石，从而成功捕获结石，扁平的末端表面减少了尖端对胆道壁的创伤。打结的尖端可防止网丝错位，取石更加可靠； 3、无头网篮开幅为20毫米，网篮有效长度为40毫米，插入部最大宽度为5F。钻石型网篮开幅25毫米，网篮有效长度50 毫米。4、拉力强度：一次性使用取石网篮各个连接处应能承受20N拉力持续20秒，一次性使用取石网篮不应发生损坏。 5、网篮开合应顺畅、操作灵活、无卡赛、各连接部位无脱落 C、网篮组件能完全伸入外管
	221	一次性使用取石网篮	1400	1、产品由网篮组件、牵拉丝、推送杆、外管、手柄组成。 2、网篮有钻石型及无头型，能够更贴近结石，从而成功捕获结石，扁平的末端表面减少了尖端对胆道壁的创伤。打结的尖端可防止网丝错位，取石更加可靠； 3、无头网篮开幅为20毫米，网篮有效长度为40毫米，插入部最大宽度为5F。钻石型网篮开幅25毫米，网篮有效长度50 毫米。4、拉力强度：一次性使用取石网篮各个连接处应能承受20N拉力持续20秒，一次性使用取石网篮不应发生损坏。 5、网篮开合应顺畅、操作灵活、无卡赛、各连接部位无脱落 C、网篮组件能完全伸入外管
35	222	聚乳酸防粘连凝胶	340	大于等于2ml
36	223	透析液过滤器	1000	1、同时满足贝朗、费森尤斯、日本东丽血液透析机及online HDF血液透析滤过机使用； 2、生物相容性好； 3、膜面积 $\geq 1.5m^2$ ； 4、超滤系数 $\geq 50ml/hr/mmHg$ （使用牛血浆，血球压积 $32\% \pm 2\%$, TP60g/L $\pm 5 g/L$, TMP50mmHg时取得）； 5、完全储留白蛋白； 6、 $\beta 2$ 微球蛋白筛选系数 >0.6 ； 7、最大血流量400ml/分； 8、最大透析液流量800ml/min； 9、最大跨膜压500mmHg； 10、r-射线或蒸汽灭菌。 （透析液使用浓度范围不得超过50mg/L）
	224	柠檬酸消毒液	450	1、柠檬酸质量百分比50%； 2、以柠檬酸为主要有效成分的消毒浓缩液，可用于透析机的清洗，脱钙和消毒； 3、可以杀灭医院感染常见细菌及细菌芽孢； 4、能按照2021版《血液净化标准操作流程规程》规定,血液透析机销售需要按照生产厂家的要求进行消毒，热化消毒或热消毒。 5、工作温度83度，消毒时间15分钟以上。 6、绿色环保，使用安全，对环境无污染。 7、按照食品药品监督总局于2017年8月31日发布的第104号公告，透析设备使用的消毒液将正式作为第三类医疗器械进行注册和管理
37	225	羧化聚氨基多糖医用生物胶液	388	规格大于等于50ml
38	226	一次性使用无菌注射器 带针	0.88	国产，本产品由一次性使用无菌注射针、外套、芯杆、橡胶活塞组成。本产品适用于人体皮下、肌肉及静脉注射药液。
	227	一次性使用袋式输液器 带针	1.54	国产，本产品由瓶塞穿刺器、进气器件、止液夹、加药器、贮液袋、液体管路、滴斗、滴管、注射件、药液过滤器、流量调节器、外圆锥接头、保护套组成，
39	228	滴水电凝镊（止血电极）	580	由两个金属片、绝缘涂层、导线、通水管和保护盒H组成，镊身长度：100-240MM，镊尖宽度：0.3-1.2MM 镊身枪形直形可选，双/单侧滴水可选。电凝过程中不结痂，不粘组织，无烟。镊尖精细度可根据医临床需求订制。 镊尖有直形，弯形可根据医临床需求订制。镊身整体长度可根据医临床需求订制。带出水功能降低局部温度，减少热损伤，清洗手术视野。镊身有定位装置，使双侧镊尖高度闭合。 镊尖高度耐热，术中始终保持锋利，利于切割和游离。镊体内部埋设的输水系统可根据临床需要进行调控安全：额定高频电压为500V。 电源频率范围为0.1MHZ~1MHZ。电凝镊的捏合力应在0.5N~
40	229	一次性使用无菌导尿管	38	国产，适用临床人工导尿、膀胱清洗术。硅胶材质

41	230	消毒耦合剂	7.4	1. 投标产品通过13485和CE认证; 2. 投标产品具备二类医疗器械生产许可证及消毒产品卫生许可证; 3. 投标产品必须具备消毒产品卫生安全评估报告: 4. 投标产品必须具有权威机构颁发的检验报告;
42	231	皂液	0.8	5. 国产 国产
43	232	一次性使用无菌手术单	4.5	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	233	一次性使用医用手术衣	5	产品由前身、后身、袖子、系带组成, 产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	234	医用外科口罩. 医用一次性帽子	0.4	为套装产品, 每套包含相对应数量的医用外科口罩和医用一次性帽子。
	235	一次性医用防护口罩	4.5	由四层非织造布(由外及里第三层为过滤材料)和鼻夹经热压而成, 为折叠式口罩。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。用于医疗工作环境下, 过滤空气中的颗粒物, 阻隔飞沫、血液、体液、分泌物。
	236	医用一次性帽子	0.22	本产品主要由单层或复合无纺布经裁剪、缝制或热压成型而成。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。适用于临床医务人员在医院手术室、病房、门诊使用。
	237	医用一次性防护服	85	产品分为连体式和分体式, 采用复合无纺布经裁剪、缝制、热合而成, 产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	238	一次性使用无菌手术(单)巾: 治疗巾	0.58元	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	239	一次性使用无菌手术单(巾): 中单(覆膜)	3.6	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	240	一次性使用无菌手术单(巾): 中单(推床套)	5	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	241	一次性使用手术垫单	3.5	本产品适用于医疗卫生机构各科室、病房及手术室使用。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	242	被套	12	本产品适用于医疗机构病床, 可隔离防污染, 为一次性使用。
	243	鞋套 防滑	0.2	防止弄脏地面、阻隔细菌传播等作用。
	244	一次性使用无菌手术单巾: 中单(覆膜)	3.1	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	245	医用外科口罩	0.3	产品主要由三层非织造布(中间为熔喷布)、鼻夹、口罩带经热压而成, 分为绑带式 and 耳挂式, 绑带式口罩带为无纺布, 耳挂式口罩带为氨纶橡筋, 外形为长方形。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。防护, 阻止血液、体液和飞溅物传播。
	246	一次性使用无菌手术单(巾): 中单(病床罩)	8.5	适用于已知病人血液中无传染性病毒的手术。产品经环氧乙烷灭菌, 无菌。
	247	成人护理垫	12	适用于医院手术后人群、瘫痪病人以及生活不能自理的人群使用。
	248	盆套	0.5	用于新生儿洗浴, 一次性使用。
44	249	神经补片	8040	用于神经外科手术中硬脑/脊膜的替代物大脑、小脑脑膜缺损修补硬脊膜缺损修补:1. 人工合成材质. 2. 高纯度聚酯型聚氨酯, 不可吸收材料 3. thin material (~05mm) 薄 4. 细羊毛微孔结构
	250	钛合金脑动脉瘤夹	2800	标准夹, 永久性脑动脉夹用于脑动脉瘤的永久性夹闭, 临时性脑动脉瘤夹用于脑动脉瘤的临时性夹闭。1. 包装: 灭菌包装, 1个/盒; 2. 规格及尺寸: 包括永久性脑动脉瘤夹和临时性脑动脉瘤夹, 咬合长度5.0mm-20.0mm, 开口: 5.4mm-11.4mm, 闭合力: 1.47-1.96N, 包含84种规格及尺寸要求; 3. 材料或材质: 由符合ISO5832-3的Ti6Al4V合金制成, 产品表面部分部位经阳极氧化处理
	251	钛合金脑动脉瘤夹	2850	跨血管夹, 永久性脑动脉夹用于脑动脉瘤的永久性夹闭, 临时性脑动脉瘤夹用于脑动脉瘤的临时性夹闭。1. 包装: 灭菌包装, 1个/盒; 2. 规格及尺寸: 包括永久性脑动脉瘤夹和临时性脑动脉瘤夹, 咬合长度5.0mm-20.0mm, 开口: 5.4mm-11.4mm, 闭合力: 1.47-1.96N, 包含42种规格及尺寸要求; 材料或材质: 由符合ISO5832-3的3. Ti6Al4V合金制成, 产品表面部分部位经阳极氧化处理, 4. 特殊设计, 跨血管设计

	252	钛合金脑动脉瘤夹	2850	迷你夹，永久性脑动脉夹用于脑动脉瘤的永久性夹闭，临时性脑动脉瘤夹用于脑动脉瘤的临时性夹闭。1. 包装：灭菌包装，1个/盒；2. 规格及尺寸：包括永久性脑动脉瘤夹和临时性脑动脉瘤夹，咬合长度3.0mm-7.0mm，开口：3.3mm-7.0mm，闭合力：0.88-1.08N，包含42种规格及尺寸要求；3. 材料或材质：由符合ISO5832-3的Ti6Al4V合金制成，产品表面部分部位经阳极氧化处理。
	253	可吸收颅骨固定夹	2992	1. 产品由固定夹，缝线和施夹器组成。 2. 固定夹由聚（L-乳酸-共聚-D,L-乳酸）材料制成，可吸收。 3. MRI和CT下成像无伪影。 灭菌包装，可立即使用。
45	254	铝合金出诊箱	140	国产
	255	三角巾急救包	14	国产
	256	超强型熟石膏绷带	7.5	国产
	257	胃镜口垫	0.65	国产
46	258	液体塑料瓶	0.58元	材质：药用高密度聚乙烯，有效期不少于24个月，装量误差控制在<1%，内壁光滑，无污染物，不得有明显的变形和擦痕，瓶口光滑平整，每批产品提供质检报告和合格证。
47	259	单用听诊器	17	国产，用于听诊人体心、肺、器官活动声响用。
	260	血压计	78	国产，台式血压计主要由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成。