

2022第七批重采耗材清单

| 包号 | 序号 | 耗材名称            | 预算单价<br>(元) | 参数   |
|----|----|-----------------|-------------|--|
| 1  | 1  | 过滤器             | 11          | 需配套CHEST HI-101肺功能仪  |
|    | 2  | 咬嘴              | 1           | 需配套CHEST HI-101肺功能仪  |
| 2  | 3  | 呼吸过滤器           | 12          | 需配套肺功能测试系统使用   |
| 3  | 4  | 呼出一氧化氮测定系统-传感器  | 50400       | 需配套呼出气一氧化氮测定系统测试系统使用   |
| 4  | 5  | 精密输液器           | 9           | 具有双层过滤介质, 纳污能力强、滤孔规则、均匀、过滤精度高、不会产生异物脱落、对药物吸附性小               |
| 5  | 6  | 电圈套器            | 280         | 与高频电外科操作平台配合, 用于气道内的组织切除和取异物, 工作长度2400mm, 圈套宽度25mm, 钳道≥2.8mm |
| 6  | 7  | 呼吸管路套件          | 90          | 需配套无创呼吸机使用   |
|    | 8  | 滤膜              | 60          | 需配套V60无创呼吸机使用  |
| 7  | 9  | 隐球菌抗原           | 55          | 胶体金法   |
|    | 10 | 青霉素药敏试条 (E试验法)  | 368元/盒      | E试验法   |
|    | 11 | 亚胺培南药敏试片        | 30元/盒       | 国产   |
|    | 12 | 厄它培南药敏试片        | 30元/盒       | 国产   |
|    | 13 | 磷霉素药敏纸片         | 50元/盒       | 国产   |
|    | 14 | 多黏菌素试条 (E试验法)   | 360         | E试验法   |
|    | 15 | 万古霉素药敏试条 (E试验法) | 360         | E试验法   |
|    | 16 | 替加环素药敏试条 (E试验法) | 350         | 国产   |
|    | 17 | 奥扑托新纸片          | 18.8元/瓶     | 国产   |
|    | 18 | 头孢呋辛纸片          | 18.8元/瓶     | 国产   |
|    | 19 | 头孢他啶纸片          | 25.9元/瓶     | 国产   |
|    | 20 | 杆菌肽纸片           | 17.8元/瓶     | 国产   |
|    | 21 | 头孢唑林            | 11.6元/瓶     | 国产   |
|    | 22 | 美罗培南            | 27.1元/瓶     | 国产   |
|    | 23 | 致病性大肠艾希氏菌诊断血清   | 1200        | 国产   |
|    | 24 | 沙门氏菌属诊断血清       | 1250元/盒     | 国产   |
|    | 25 | 志贺氏菌属诊断血清       | 1200        | 国产   |
|    | 26 | 志贺氏菌属多价诊断血清     | 110         | 国产   |
|    | 27 | 沙门氏菌属多价诊断血清     | 110         | 国产   |
|    | 28 | 01群霍乱弧菌诊断血清3种   | 709元/盒      | 国产   |
|    | 29 | 4号琼脂            | 100元/瓶      | 国产   |
|    | 30 | TCBS琼脂          | 110元/瓶      | 国产   |
|    | 31 | 乳糖蛋白胨培养基        | 70元/瓶       | 国产   |
|    | 32 | 胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)  | 90元/瓶       | 国产   |
|    | 33 | 胆盐乳糖增菌液         | 90元/瓶       | 国产   |
|    | 34 | 克氏双糖铁琼脂粉        | 80元/瓶       | 国产   |
|    | 35 | SS琼脂            | 160元/瓶      | 国产   |
|    | 36 | R2A琼脂           | 160元/瓶      | 国产   |
|    | 37 | 碱性蛋白胨水琼脂        | 70元/瓶       | 国产   |
|    | 38 | 麦康凯琼脂 (不含结晶紫)   | 82.88元/瓶    | 国产   |
|    | 39 | 营养琼脂            | 78元/瓶       | 国产   |
|    | 40 | 沙保罗琼脂           | 68.25元/瓶    | 国产   |
|    | 41 | 胆汁七叶苷生化反应管      | 11.7元/盒     | 国产   |
|    | 42 | 阿拉伯糖            | 19.5元/盒     | 国产   |
|    | 43 | 6.5%高盐肉汤        | 8.78元/盒     | 国产   |
|    | 44 | 山梨醇生化管          | 9.75元/盒     | 国产   |
|    | 45 | 营养肉汤            | 58.5元/盒     | 国产   |
|    | 46 | 硝酸盐 (还原)        | 11.7元/盒     | 国产   |
|    | 47 | MH琼脂            | 144.3元/瓶    | 国产   |

|    |    |             |          |   |
|----|----|-------------|----------|---|
|    | 48 | 广范试纸 (PH试纸) | 4元/本     | 国产  |
|    | 49 | 香柏油         | 11元/瓶    | 国产  |
|    | 50 | 单倍乳糖胆盐      | 150元/盒   | 国产  |
|    | 51 | 三倍乳糖胆盐      | 150元/盒   | 国产  |
|    | 52 | 硫铵银染色液      | 270      | 国产  |
|    | 53 | 碘中和液        | 50元/盒    | 国产  |
|    | 54 | 醛中和液        | 50元/盒    | 国产  |
|    | 55 | 醇中和液        | 50元/盒    | 国产  |
|    | 56 | 一次性使用微量采血吸管 | 36       | 国产  |
|    | 57 | 离心机套管       | 1.5元/支   | 国产  |
|    | 58 | 带盖大便杯       | 0.3      | 国产  |
|    | 59 | 塑料吸管 (滴管)   | 0.054元/支 | 国产  |
|    | 60 | 滴管          | 0.6元/支   | 国产  |
|    | 61 | 擦镜纸         | 5元/本     | 国产  |
|    | 62 | 玻璃量筒        | 14       | 国产  |
|    | 63 | 带盖大便杯       | 0.3      | 国产  |
| 8  | 64 | 双腔支气管插管     | 460      | <p>产品由支气管插管和附件组成。其中支气管插管由管体、气管套囊、支气管套囊、充气管、指示球囊、单向阀、四通、延长管、接头、导芯 (仅限右侧型) 组成, 附件由多功能接头、呼吸道用吸引导管组成。 1.1呼吸道用吸引导管应为具有医疗器械注册证的产品。1.2 气管套囊与支气管套囊的直径应为标称尺寸士15%。1.3右侧型双腔管: 1.3.1气管段与支气管段过渡处应为一个光滑的斜面, 斜面角 (斜面与气管段管体轴线的夹角) 应不大于45°。1.3.2支气管段与气管段夹角为145°士20”, 气管段弯曲夹角140°士20°。1.3.3双腔支气管段应有墨菲孔, 其截面积应不小于单腔面积的80%。1.4左侧型双腔管: 1.4.1气管段与支气管段过渡处应为一个光滑的斜面, 斜面角 (斜面与气管段管体轴线的夹角) 应不大于45°。1.4.2支气管段与气管段夹角为135”士20”, 气管段弯曲夹角140”士20”。1.5 气管套囊和支气管套囊应能承受3kPa的正压不破裂。1.6 延长管与支气管段连通的应采用蓝色, 与气管段连通应采用白色。1.7 充气管的直径应不大于2.5mm, 长度应大于180mm。1.8 单向阀注入口应符合GB/T1962.1-2015规定的6:100的内圆锥接头的要求。1.9 接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求。1.10支气管插管的四通、延长管、管体应结合牢固, 在施加15N的静拉力作用下, 持续15s, 各连接处不应分离或脱落。1.11 支气管插管充气系统应密封良好, 在承受3kPa正压下, 持续10s, 装配好的支气管插管 (充气管与支气管插管、指示球囊与充气管、套囊与支气管插管) 不得有漏气现象。1.12 刻度线: 1.12.1双腔管起始刻度线距病人端的距离应为标识距离的士1mm, 刻度线之间间隔应为标识距离的士1mm。1.12.2刻度线应不易脱落。1.13 多功能接头 1.13.1Y形三通接头应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm外圆锥接头的要求。1.13.2双耳两通应符合YY/T1040.1-2015标准中15mm内圆锥接头的要求。1.13.3多功能接头中各连接处应密封良好, 在承受3kPa正压下, 将多功能接头完全浸没水中, 持续10s, 不得有连续气泡冒出。1.13.4双耳两通和直角三通连接后应旋转灵活无卡滞。1.14化学性能: 1.14.1双腔管的检验液</p> |
| 9  | 65 | 自粘性无菌敷料     | 8.1      | <p>适用范围: 供医疗部门对人体作护创时一次性使用<br/>产品组成: 无菌粘贴敷料由透气胶布 (薄膜), 敷料层和防粘纸组成。<br/>拉伸<br/>强度: 采用非织布作为基材, 纵向不低于20N/25mm。</p>  |
| 10 | 66 | 等离子双极电切环    | 1550     | 环形, 24Fr, 中号。0.2弦, 12°, 灭菌, 一次性   |